

ATLAS

FICHA TÉCNICA

ADITIVO PARA ADHESIVOS

Y CONCRETOS ATLAS

Aumenta la adherencia.
Mayor fuerza de unión y resistencia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El **ADITIVO PARA ADHESIVOS Y CONCRETOS ATLAS**, brinda un aumento a las propiedades adhesivas, proporcionando a la mezcla una mayor fuerza de unión y resistencia. Recomendado ampliamente para instalaciones cerámicas en muros de más de 3 metros de altura, se sugiere usarlo como complemento del sistema de anclaje mixto recomendado para alturas.



ADHESIVOS ATLAS

| atencion@atlasadhesivos.com

- Para usarse con adhesivos de capa delgada no modificados.
- Ideal para unir losetas no porosas.
- Se puede utilizar para instalaciones de losetas cerámicas, porcelánicos y/o porcelanatos, mosaicos y canteras.
- Funciona sobre una gran diversidad de superficies como: concreto, ladrillo, block, tableros de yeso y cemento.
- Al momento del uso del producto es necesario que las superficies se encuentren estructuradas sanamente, curadas, limpias, libres de salitre, residuos de grasa, cera, jabón, selladores, limpiadores, pintura, etc., previniendo que esto intervenga en la adherencia del material.

CONTENIDO NETO: 3.78 LITROS

¿CÓMO USAR ADITIVO PARA ADHESIVOS Y CONCRETOS ATLAS?

1. Revise el saco de adhesivo a utilizar y agregue **ADITIVO PARA ADHESIVOS Y CONCRETOS ATLAS** en lugar de agua. Mezcle hasta que la pasta obtenida sea suave y sin grumos.
2. Durante los siguientes 5 minutos, deje reposando la mezcla.
3. Mezcle antes de usar.
4. Revuelva durante su uso, no es necesario agregar más aditivos a la mezcla.
5. Finalice limpiando con agua todos los residuos posibles, ya que, si la mezcla se seca, será difícil de eliminar.
6. Después de su uso, lave al instante los utensilios con agua.



RESTRICCIONES

- No use el **ADITIVO PARA ADHESIVOS Y CONCRETOS ATLAS** en las siguientes instalaciones: mármol verde o negro, piedra sensible al agua, aglomerados, piedra, azulejos o loseta recubierta de resina.
- No utilizar a temperaturas inferiores a 2°C.
- No utilizar para exposición continua a temperaturas superiores a 100°C.
- No lo use para instalaciones en madera, metal, asbesto, fibra de vidrio y yeso.
- Tomará al menos 14 días para curar cuando se use en áreas con exposición constante al agua.
- El uso de este producto en lugar de agua puede reducir el tiempo de ajustabilidad y el tiempo abierto de algunos adhesivos, principalmente aquellos diseñados para un curado rápido.

PRECAUCIONES

Es necesario cerrar el envase después de cada uso. Evite ingerir este producto, así como también el contacto con ojos y la piel. Si se llegase a tener contacto con los ojos o piel, enjuague con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consulte inmediatamente a un médico.

ALMACENAMIENTO


Mantenga el recipiente bien cerrado después de cada uso y guárdelo en un lugar fresco y seco, no lo exponga a bajas temperaturas o de congelación, ni a la luz solar directa. Mantenga el producto en su envase original.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS



FICHA TÉCNICA

**ADITIVO PARA
ADHESIVOS Y
CONCRETOS**



ATLAS

**Productos y Materiales de Instalación de
Occidente, S.A. de C.V.**

Ave. Los Tabachines No 19, Condominio
Industrial Santa Cruz, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, C.P. 45640
RFC: PMI211111HC4

www.atlasadhesivos.com

Contacto, dudas o aclaraciones:

atencion@atlasadhesivos.com

 **3331591332**